

ADK1653
TAŞIYICI ASMOLEN TUĞLALAR - TSEK

 $\lambda h = 0,37 W/(Mk)$
ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TSEK STANDARTI GEREĞİNCE	
ÜRÜN TİPİ	Çok Hafif
ÜRÜN ADI	ADK1653
ÜRÜN STANDARTI	TSEK
BOYUTLAR	20 x 53 x 16 cm.
AĞIRLIK	8 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,37 W/(Mk)$
HACİM AĞIRLIĞI	500 Kg./m ³
EĞİLME DAYANIMI	200 kgf
SARFIYAT	8 Adet/m ²
TABLİYE YÜKSEKLİĞİ	21 cm.(min.)


KUDRET

 Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri Koşukırı Mevkii Turgutlu/MANİSA/TÜRKİYE
 Tel: + 90 236 3122083 bilgi@kudret.com

KUDRET TUĞLA San. ve Tic.A.Ş.
11
TSE-14.31.35/1822
TSEK

TAŞIYICI ASMOLEN TUĞLALARI

 200*530*160 mm. ÇH
 SİSTEM 4

 Boyut ve Toleranslar:200 mm*530 mm*160 mm Kulaklı Döşeme Dolgu Tuğlası
 Tolerans: T2

 Hacim Kütleli: 500 kg/m³

Kırılma Yükü: 200 kgf

PERFORMANS BEYANI ADK1653 (Bölüm 9)

REFERANS	TS 1261-TSE-G	1- Kilden mamul Asmolen Tuğlalar 200*530*160 mm.						
ÜRÜN ADI	ADK1653	2- Ürün bilgi nosu ADK1653						
PARTİ NO	2012-01-02	3- Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kağıt birim						
KATEGORİ	Sistem 4, ÇH	4- Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE						
ARANAN ÖZELLİKLER	ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI	5- Bulunmamaktadır.						
		6- Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında düzenlenmiştir.						
		7- Ürün kalite kontrol denetimi firmamızın TR-1811 nolu ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ışığında firma laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.						
		8- Bulunmamaktadır.						
		9- Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.						
		10-Bu performans beyanı 4. maddede bilgileri yer alan firmamız tarafından yapılmış olup yetkili kişi tarafından aşağıda onay imzası atılmıştır.						
		PERFORMANS BEYANI ADK1653 (Bölüm 9)						
		Asmolen Boyutlar(Mad.1.3)						
		ADK Boyutlar (Mad.1.3)						
		B biçim ve görünüş (Mad.1.2.1)	Normal					
Gönye Kontrolü Max 5mm	3							
Renk kontrolü (Örn.numune)	Örn.Numune							
İşaretleme kontrolü (Mad.3.2)	Var							
Çatlak (Olmayacak)	Yok							
Hacim Kütleli (Mad.1.2.2) (En çok 700 Kg/m ³)	425							
Kırılma Yükü (Mad.1.2.3) En az 125 Kgf (N)	205							
Zararlı Kiraç ve Manyezi (Mad.1.2.4)	Yok							
Parti No	2012-01-02							
Ağırlık (gr) (8000 gr)	7800							
ASMOLEN (mm)		ADK(mm)						
Tolerans : T2 (+%5, -%5)		Tolerans : T2						
		Kulak çıkıntısı genişliği (a) Kulak çıkıntısı yüksekliği (b)						
Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	b=300		b=400		b=500	
			a	h	a	h	a	h
		125						
		150				50		35
		175						
			50	35	50	35		
		200					60	40
200	400	225						
	500	250						
		275						
		300						
		325						
		350	60	40	60	40	75	45

 Performans beyanını firma adına imzalayan
 Dr.Gokhan GORCIZ (UGMY) Tarih: 01/09/2013

