

TAŞIYICI ASMOLEN TUĞLALAR - TSEK

 $\lambda h = 0,37 W/(Mk)$
ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TSEK STANDARTI GEREĞİNCE	
ÜRÜN TİPİ	Çok Hafif
ÜRÜN ADI	ADK2053
ÜRÜN STANDARTI	TSEK
BOYUTLAR	20 x 53 x 16 cm.
AĞIRLIK	9,5 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,37 W/(Mk)$
HACİM AĞIRLIĞI	500 Kg./m ³
EĞİLME DAYANIMI	200 kgf
SARFIYAT	8 Adet/m ²
TABLİYE YÜKSEKLİĞİ	25 cm.(min.)


KUDRET

Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri Koşukırı Mevkii Turgutlu/MANİSA/TÜRKİYE

Tel: + 90 236 3122083

bilgi@kudret.com

KUDRET TUĞLA San. ve Tic.A.Ş.
11
TSE-14.31.35/1822
TSEK

TAŞIYICI ASMOLEN TUĞLALARI

 200*530*200 mm. ÇH
 SİSTEM 4

Boyut ve Toleranslar:200 mm*530 mm*200 mm Kulaklı Döşeme Dolgu Tuğlası
Tolerans: T2

Hacim Kütle: 500 kg/m³
Kırılma Yüğü: 200 kgf

PERFORMANS BEYANI ADK2053 (Bölüm 9)

REFERANS	TS 1261-TSE-G	1- Kilden mamul Asmolen Tuğlalar 200*530*200 mm.						
ÜRÜN ADI	ADK2053	2- Ürün bilgi nosu ADK2053						
PARTİ NO	2012-01-02	3- Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kağıt birim						
KATEGORİ	Sistem 4, ÇH	4- Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE						
ARANAN ÖZELLİKLER	ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI	5- Bulunmamaktadır.						
		6- Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında düzenlenmiştir.						
Asmolen Boyutlar(Mad.1.3)	20 ADK	7- Ürün kalite kontrol denetimi firmamızın TR-1811 nolu ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ışığında firma laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.						
ADK Boyutlar (Mad.1.3)	U	8- Bulunmamaktadır.						
B biçim ve görünüş (Mad.1.2.1)	G	9- Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.						
Gönye Kontrolü Max 5mm	Y	10-Bu performans beyanı 4. maddede bilgileri yer alan firmamız tarafından yapılmış olup yetkili kişi tarafından aşağıda onay imzası atılmıştır.						
Renk kontrolü (Örn.numune)	198							
İşaretleme kontrolü (Mad.3.2)	530							
Çatlak (Olmayacak)	198							
Hacim Kütle (Mad.1.2.2) (En çok 700 Kg/m ³)	Normal							
Kırılma Yüğü (Mad.1.2.3) En az 125 Kgf (N)	3							
Zararlı Kiraç ve Manyezi (Mad.1.2.4)	Örn.Numune							
Parti No	Var							
Ağırlık (gr) (9500 gr)	Yok							
ASMOLEN (mm)	Yok							
Tolerans : T2 (+%5, -%5)	ADK(mm)							
	Tolerans : T2							
Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kulak çıkıntısı genişliği (a) Kulak çıkıntısı yüksekliği (b)					
			b=300		b=400		b=500	
			a	h	a	h	a	h
		125	50	35	50	35	50	35
		150						
		175						
		200	60	40	60	40	60	40
200	400	225						
	500	250						
		275	60	40	60	40	75	45
		300						
		325						
		350						

 Performans beyanını firma adına imzalayan
 Dr.Gokhan GORCIZ (UGMY) Tarih: 01/09/2013

