

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1
λh= 0,18 W/(Mk)

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE	
ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	07W380PTK
ÜRÜN STANDARTI	TS EN 771-1 KAT-I , SİS 2+
AĞIRLIK	13 kg.
ISIL İLETKENLİK	λh= 0,18 W/(Mk)
YOĞUNLUK	700 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	38 cm
BOYUTU (cm)	25x38x19
POZ NO	04.016/L07

2013 TS EN 771-1

Kategori I , LD , 250*380*190 mm kil kagir birim
 Ölçüler: Uzunluk 250 mm x Genişlik 380 mm x Yükseklik 190 mm
 Tolerans kategorisi : T 1
 Ölçü Tolerans Değeri : R 1
 Düzlükten sapma: 5mm.
 Düzlemsel Paralellik: 5mm.
 Konfigurasyon : resimde görüldüğü gibidir.
 Basınç Dayanımı : Ortalama : 7 N/mm² (⊥ Oturma yüzü) ,
 Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³ (D1)
 Boyut Kararlılığı : Nem Hareketi : NPĐ
 Bağ Dayanımı : 0.15 N/mm²
 Aktif eriyebilir tuz içeriği : S0
 Yangına Dayanım : Avrupa Sınıfı A1
 Su emme : Açık şekilde bırakılmamalı
 Su buharı geçirgenlik katsayısı : μ 5/10
 Isıl İletkenlik Hesap Değeri : 0.18 W/mK (λ 10.kuru)
 Donma çözülmeye dayanıklılık: F0

PERFORMANS BEYANI 07W380PTK (Bölüm 9)

REFERANS		TS EN 771-1/Haziran2012		
ÜRÜN ADI		07W380PTK		
PARTİ NO		2013-07-26		
KATEGORİ		I, LD Ünit		
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ	ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük	U	U
			G	G
			Y	Y
			250	380
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	T1	252
			Max	256,3
			Min	243,7
			R1	385
Düzlemsel paralelligi mm	TS EN 772-16	Günlük	Max	387,8
			Min	372,2
			Max	385,8
			Min	376,1
Konfigurasyon	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	Y	191
			Örnek Numuneye uygun	Normal
			Del.Yüz.%	56,6
			Kav.Del.Yüz.%	7,80
			İç cidar Kalın.mm	6
Dış Cidar Kalın.mm	8			
Brüt kuru birim hacim Kütle	kg/m ³	Günlük	700 (D1)	702
Net kuru birim hacim Kütle	kg/m ³	Yılda bir	1750-1850 (D1)	1828
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü)	N/mm ²	Ayda bir	≥ 7	12,39
Basınç Dayanımı (Yanak)	N/mm ²	-	-	-
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		-	0,25	0,25
Su emme %		-	NPĐ	-
Rutubet hareketi		NPĐ	NPĐ	-
Yangına Tepki		-	A1	A1
Su buharı geçirgenliği		-	5/10	5/10
Bağ dayanımı	N/mm ²	-	0,15	0,15
Donma çözülmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İllimli ortam(F1)		-	F0	F0
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		-	S0	S0
İşaretleme kontrolü		Günlük	KI,LD, 771-1,P.N, CE	Normal
Ağırlık (gr)		Günlük	13000	13000

1- Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori I- LD 250*380*190 mm.
 2- Ürün bilgi nosu 07W380PTK
 3- Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim
 4- Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TURKIYE
 5- Bulunmamaktadır.
 6- Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ altında düzenlenmiştir.
 7- Ürün kalite kontrol denetimi firmamızın TR-1811 nolu ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ışığında firma laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.
 8- Bulunmamaktadır.
 9- Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.

10-Bu performans beyanı 4. maddede bilgileri yer alan firmamız tarafından yapılmış olup yetkili kişi tarafından aşağıda onay imzası atılmıştır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGMY)
 Tarih: 01/09/2013

