

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

λh= 0,13 W/(Mk)


ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE	
ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	065W190PTK
ÜRÜN STANDARTI	TS EN 771-1 KAT-1, SİS 2+
AĞIRLIK	6,8 kg.
ISIL İLETKENLİK	λh= 0,13 W/(Mk)
YOĞUNLUK	650 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	19 cm
BOYUTU (cm)	29x19x19
POZ NO	

PERFORMANS BEYANI 065W190PTK (Bölüm 9)

REFERANS		TS EN 771-1/Haziran2012								
ÜRÜN ADI		065W190PTK								
PARTİ NO		2019-05-10								
KATEGORİ		I , P, Unit								
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ	ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI						
			U G Y	U G Y						
			290 190 190							
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük	T1	Max	296,8	195,5	195,5	283	189	189
				Min	283,2	184,5	184,5			
				Max	295,1	194,1	194,1			
				Min	286,6	187,2	187,2			
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5	2,4						
Düzlemsel paralellığı mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5	1,9						
Konfigurasyon	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	Günlük	Del.Yüz.%	≤60	57,9					
			Kav.Del.Yüz.%	2-5	2,60					
			İç cidar Kalın.mm	5-7	5,6					
			Dış Cidar Kalın.mm	5-9	5,8					
			Biçim Kontrolü	Örnek Numuneye uygun	Normal					
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m ³	TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)	677						
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m ³	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800(D1)	1864						
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm ²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3	3,9						
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm ²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-	-						
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})	TS EN 1745	-	0,18	0,13						
Su emme %	TS EN 771-1EK-C	-	-	-						
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPĐ	NPĐ	-						
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1	A1						
Su buharı geçirgenliği μ	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10	6,049						
Bağ dayanımı N/mm ² μ	TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)	-	0,15	0,15						
Donma çözülmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İllimli ortam(F1)	TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0	F0						
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0	S0						
İşaretleme kontrolü	TS EN 771-1 Mad.7 Ek:ZA-3	Günlük	KI,LD, 771-1,P.N, CE	Normal						
Ağırlık (gr)	-	Günlük	7000	6800						

1- Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori I- LD 290*190*190 mm. (065W190PTK)

2-Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim

3- Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TURKIYE

4- Bulunmamaktadır.

5- Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ altında düzenlenmiştir.

6(a)- Ürün kalite kontrol denetimi firmamızın TR-1811 nolu ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ışığında firma laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

7- Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.

8- Bulunmamaktadır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGMY) Tarih: 22/05/2019