

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1 $\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$ **ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ÜRÜN STANDARTI
AĞIRLIK
ISIL İLETKENLİK
YOĞUNLUK
DUVAR KALINLIĞI
BOYUTU (cm)
POZ NO

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
11,5 İZO
08W115
TS EN 771-1 KAT-II , SIS 4 , P
5 kg.
 $\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$
750 Kg./m3
11,5 cm
24x11,5x23,5
04.016/G01

PERFORMANS BEYANI: 11,5 İZO

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategorii II, S-4, P BİRİM 240*115*235 mm. (11,5 İzo)		
ÜRÜN ADI				11,5 İZO				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim		
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE		
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük	T1	U	G	Y	241	113	233	
				240	115	235				
			R1	Max	246.2	119.3				241.1
				Min	233.8	110.7				228.9
				Max	244.6	118.2				239.6
				Min	236.9	112.9				231.9
Düzlükten Sapma mm				TS EN 772-20		Günlük	2			
Düzlemsel paralellliği mm				TS EN 772-16		Günlük	2			
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	60			52.0			
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	-						
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	5-7						
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	7-9						
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	750 (D1)			741			
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1828			
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			6.5			
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-			
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS 825/Mays 2008	-	0.25			0.25			
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-			
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-			
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1			
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10			
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15			
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0			
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0			
Tehlikeli Maddeler		-	NPD			-				

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

