

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

Ah= 0,25 W/(Mk)

**ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

ÜRÜN ADI

ÜRÜN KODU

ÜRÜN STANDARDI

AĞIRLIK

ISIL İLETKENLİK

YOĞUNLUK

DUVAR KALINLIĞI

BOYUTU (cm)

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA

19-24 İZO

08W24190

TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4

8 kg.

Ah= 0,25 W/(Mk)

750 kg /m3

19 cm

24x19x23,5

PERFORMANS BEYANI: 19-24 İZO

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM				
ÜRÜN ADI				19-24 İZO				240*190*235 mm. (19-24 İzo)				
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y			
							240	190	235			
				T1	Max	246.2	195.5	241.1	236	191	232	
					Min	233.8	184.5	228.9				
				R1	Max	244.6	194.1	239.6				
Min	236.9	187.2	231.9									
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5				2				
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5				2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	TS	Günlük	≤60				58.1			
	Kav.Del.Yüz.%			Günlük	4-6				4.63			
	İç cidar Kalın.mm			Günlük	5-7				5.5			
	Dış Cidar Kalın.mm			Günlük	7-9				8			
	Biçim Kontrolü			Günlük	Örnek Numuneye uygun				Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütle Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	750 (D1)				703				
Net kuru birim hacim Kütle Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)				1779				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3				6.5				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-				-				
Isıl direnç W/Mk (A _{10,kuru})		TS 825/Mays 2008	-	0.25				0.25				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD				-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD				-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1				
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10				
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0				F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0				S0				
Tehlikeli Maddeler			-	NPD				-				

3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş.
Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa
TURKIYE

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlaştırılmış Standart:
TS EN 1771-1+A1:2015
Onaylanmış Kuruluş:
Belge Numarası:
7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans
Kriterleri sol tarafa yer alan tabloda ayrıntılıyla
verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan
edilen performanslar grubuna sahiptir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu
performans beyanı sadece solda tanımlanan
imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024



Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024