

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda_h = 0,18 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA

ÜRÜN ADI

Yığma Tuğla

ÜRÜN KODU

YIG135

ÜRÜN STANDARDI

TS EN 771-1 KAT-II ,P, SiS 4

AĞIRLIK

4,5 kg.

ISIL İLETKENLİK

 $\lambda_h = 0,18 \text{ W/(Mk)}$

YOĞUNLUK

700 Kg./m³

DUVAR KALINLIĞI

19 cm - 29 cm

BOYUTU (cm)

29x19x13,5

POZ NO

04.016/L01

PERFORMANS BEYANI: Yığma Tuğla

REFERANS

TS EN 771-1:2011+A1:2015

1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 290*190*135 mm. (Yığma Tuğla)

ÜRÜN ADI

Yığma Tuğla

2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim

KATEGORİ

KATEGORİ II , P BİRİM

3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE

ÖZELLİKLER

STANDART NO

SIKLIK

BEYAN DEĞERLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI

Boyutlar ve Toleransları :

EN 772-16

Günlük

U

G

Y

290

190

135

285

186

131

Düzlükten Sapma mm

TS EN 772-20

Günlük

≤5

2

Düzlemsele paralelliği mm

TS EN 772-16

Günlük

≤5

2

Konfigürasyon

Del.Yüz.%

Kav.Del.Yüz.%

İç cidar Kalın.mm

Dış Cidar Kalın.mm

Biçim Kontrolü

TS EN 772-3
EN 772-9
EN 772-16

TS
TS

Günlük

Günlük

Günlük

Günlük

Günlük

≤60

12-15

6-8

8-10

Örnek Numuneye uygun

13.61

7

9

Normal

Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³

TS EN 772-13

Günlük

700 (D1)

647

Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3

TS EN 772-13
TS EN 772-3

Yılda bir

1800 (D1)

1880

Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²

TS EN 772-1 (Mad.7.2.4)
TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)

Ayda bir

≥ 3

6.77

Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2

TS EN 772-1 (Mad.7.2.4)
TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)

-

-

-

Isıl direnç W/Mk (A_{10,kuru})

CPC-UTO-23/316

-

0.18

0.18

Su emme %

TS EN 771-1Ek-C

-

NPD

-

Rutubet hareketi

TS EN 772-19

NPD

NPD

-

Yangına Tepki

TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)

-

A1

A1

Su buharı geçirgenliği μ

TS EN 1745 (Çizelge değeri)

-

5/10

5/10

Bağ dayanımı N/mm² μ

TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)

-

0.15

0.15

Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0)
Ilımlı ortam(F1)

TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)

-

F0

F0

Aktif eriyebilir tuz içeriği %

TS EN 772-5
TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)

-

S0

S0

Tehlikeli Maddeler

-

-

NPD

-

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDO Sistem: Sistem 4

6- Uyumlaştırılmış Standart: EN 1771-1+A1:2015 Onaylanmış Kuruluş: TSE Belge Numarası: 007095-TSE-02/06

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIC (UGM) Tarih: 25/09/2024

