

DIŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$ 

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN ADI
ÜRÜN STANDARDI
BOYUTU(cm)
AĞIRLIK
ISIL İLETKENLİK
GAZ GEÇİŞ ALANI
SARFIYAT Adet/m²
BACA ÇAPI
BASINÇ DAYANIMI
POZ NO

DIŞ BACA TUĞLASI
19 Yuvarlak Baca
NBAC
TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
19x19x19
4,5 kg.
 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$
154 cm²
5 Adet
14 cm
5 N/mm²
04.016/T01

PERFORMANS BEYANI: 19 Yuvarlak Baca

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015			1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 190*190*190 mm. (19 Yuvarlak Baca)					
ÜRÜN ADI			19 Yuvarlak Baca								
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM			2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim					
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük		U	G	Y	U	G	Y	
					190	190	190	189	187	187	
				T1	Max	195.5	195.5				195.5
					Min	184.5	184.5				184.5
				R1	Max	194.1	194.1				194.1
					Min	187.2	187.2				187.2
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	±5							
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	±5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 EN 772-16	Günlük	±70			56.6				
	Kav.Del.Yüz.%		-	-			-				
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	7-9			8				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	8-10			9				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	600-700 (D1)			681				
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)			1843				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5			9.06				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS EN 1745	-	0.32			0.32				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etksisz ortam(F0) İlmlil ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-				
											

Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih:
25/09/2024