



kudret
Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

YIZO240

Performans Beyanı No: 36

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,24 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	24 Özel Yığma
ÜRÜN KODU	YIZO24
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
AĞIRLIK	6 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,24 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	700 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	24 cm - 29 cm
BOYUTU (cm)	29x24x13,5
POZ NO	04.016/L03

PERFORMANS BEYANI: 24 Özel Yığma

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategorii II, S-4, P BİRİM 290*240*135 mm. (24 Özel Yığma)			
ÜRÜN ADI				24 Özel Yığma				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE			
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.	
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				290	238	132	5-PDDD Sistem: Sistem 4	
				U	G	Y					
				290	240	135					
Konfigürasyon		TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	T1	Max	296.8	246.2	139.6	290	238	132
					Min	283.2	233.8	130.4			
				R1	Max	295.1	244.6	138.5			
					Min	286.6	236.9	132.7			
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2			6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015 Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: 7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir	
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤60			54.8				
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	10-13			10.23				
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	6-8			7				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	8-10			9				
Biçim Kontrolü			Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	700 (D1)			637			8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.	
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1828				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			5.5				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS 825/Mayıs 2008	-	0.24			0.24				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10			Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarihi: 25/09/2024	
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözülme karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler			-	NPD			-				
			-	NPD			-				