

DIŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

Ah= 0,32 W/(Mk)



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ÜRÜN STANDARDI
BOYUTU (cm)
AĞIRLIK
ISIL İLETKENLİK
GAZ GEÇİŞ ALANI
SARFIYAT (Adet/m²)
BACA ÇAPI
BASINÇ DAYANIMI
POZ NO

DIŞ BACA TUĞLASI
Kare Baca
KBAC
TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
24x19x19
5 kg.
Ah= 0,32 W/(Mk)
238 cm²
5 Adet
17 cm x 14 cm
5 N/mm²
04.016/T07

PERFORMANS BEYANI: Kare Baca

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015			1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 240*190*190 mm. (Kare Baca)				
ÜRÜN ADI			Kare Baca							
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM			2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük				U	G	Y		
						240	190	190		
			T1	Max	246.2	195.5	195.5	241	194	188
				Min	233.8	184.5	184.5			
			R1	Max	244.6	194.1	194.1			
				Min	236.9	187.2	187.2			
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralellliği mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤70			67.5			
	Kav.Del.Yüz.%		-	-						
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	7-9			8			
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	8-10			9			
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³	TS EN 772-13	Günlük	550-650 (D1)			552				
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)			1881				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5			9.2				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)	TS EN 1745	-	0.32			0.32				
Su emme %	TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm²	TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etksiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)	TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler		-	NPD			-				
						6- Uyumuştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015 Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: - 7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir 8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.				
						Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024				
										

Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024