



kudret
Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

Performans Beyanı No: 18

065W250PTK

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,124 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	25 Petek İzo
ÜRÜN KODU	065W2519PTK
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II ,P, SİS 4
AĞIRLIK	8 Kg
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,124 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	560 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	25 cm
BOYUTU (cm)	25x25x19

PERFORMANS BEYANI: 25 Petek İzo

REFERANS	TS EN 771-1:2011+A1:2015							1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 250*250*190 mm. (25 Petek İzo)				
ÜRÜN ADI	25 Petek İzo							25 Petek İzo)				
KATEGORİ							KATEGORİ II , P BİRİM			2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim		
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE		
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y	U	G	Y
							250	250	190	248	249	189
				T1	Max	256.3	256.3	195.5				
					Min	243.7	243.7	184.5				
				R1	Max	254.7	254.7	194.1				
					Min	246.8	246.8	187.2				
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2			4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.		
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2			5-PDDD Sistem: Sistem 4		
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	70			63.0			6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015		
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	5-7			5.56			Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:		
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	5-7			5.5			7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir		
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	7-9			8					
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal					
	Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³	TS EN 772-13	Günlük	600 (D1)			560					
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1821						
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			6.7			8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.			
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-						
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)	CPC-UTO-20/248	-	0.124			0.124						
Su emme %	TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-						
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPD	NPD			-						
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1						
Su buhar geçirgenliği μ	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10			Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/10/2025			
Bağ dayanımı N/mm² μ	TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15						
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)	TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0						
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0						
Tehlikeli Maddeler		-	NPD			-						

Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarihi: 25/10/2025