

DIŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$ 

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

ÜRÜN ADI

ÜRÜN KODU

ÜRÜN STANDARTI

BOYUTU (cm)

AĞIRLIK

ISIL İLETKENLİK

GAZ GEÇİŞ ALANI

SARFIYAT (Adet/m²)

BACA ÇAPI

BASINÇ DAYANIMI

POZ NO

DIŞ BACA TUĞLASI

26X26 Yuvarlak Baca

26YSOM

TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4

26x26x19

7 kg.

 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$ 316 cm²

5 Adet

20 cm

5 N/mm²

04.016/T03

PERFORMANS BEYANI: 26x26 Yuvarlak Baca

REFERANS					TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 260*260*190 mm. (26x26 Yuvarlak Baca)			
ÜRÜN ADI					26x26 Yuvarlak Baca							
KATEGORİ					KATEGORİ II , P BİRİM				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI					
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük			U	G	Y	U	G	Y		
					260	260	190	258	261	187		
			T1	Max	266.4	266.4	195.5					
				Min	253.6	253.6	184.5					
			R1	Max	264.8	264.8	194.1					
				Min	256.8	256.8	187.2					
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5				2					
Düzlemsel paralellliği mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5				2					
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤70				57.2				
	Kav.Del.Yüz.%		-	-				-				
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	9-11				10				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	10-12				11				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye göre				Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütleli	Kg/m ³	TS EN 772-13	Günlük	700 (D1)				696				
Net kuru birim hacim Kütleli	Kg/m ³	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)				1881				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm ²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5				8.84					
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm ²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-				-					
Isıl direnç W/Mk (A 10,kuru)	TS EN 1745	-	0.32				0.32					
Su emme %	TS EN 771-1Bk-C	-	NPD				-					
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPD	NPD				-					
Yangına Tepki	µ TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1					
Su buharı geçirgenliği	µ TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10					
Bağ dayanımı N/mm ²	µ TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.22					
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)	TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	FO				FO					
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	SO				SO					
Tehlikeli Maddeler		-	NPD				-					

3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015 Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: -

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

