

DİŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

Ah= 0,32 W/(Mk)



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ÜRÜN STANDARDI
BOYUTU (cm)
AĞIRLIK
ISIL İLETKENLİK
GAZ GEÇİŞ ALANI
SARFIYAT(Adet/m2)
BACA ÇAPI
BASINÇ DAYANIMI
POZ NO

DİŞ BACA TUĞLASI
30x30 Yuvarlak Baca
30SOM
TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
30x30x19
9 kg
Ah= 0,32 W/(Mk)
380 cm2
5 Adet
22 cm
5 N/mm2
04.016/T04

PERFORMANS BEYANI: 30x30 Yuvarlak Baca

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 300*300*190 mm. (30x30 Yuvarlak Baca)			
ÜRÜN ADI				30x30 Yuvarlak Baca							
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük		U	G	Y	U	G	Y	
					300	300	190				
				T1	Max	306.9	306.9	195.5	297	297	187
					Min	293.1	293.1	184.5			
				R1	Max	305.2	305.2	194.1			
Min	296.5	296.5	187.2								
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralelliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	TS	Günlük	≤70			64.2			
	-			-			-				
	Günlük			10-12			11				
	Günlük			11-13			12				
	Günlük			Örnek Numuneye uygun			Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	600-700 (D1)			524				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)			1881				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5			6.55				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)		TS EN 1745	-	0.32			0.32				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm²		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler			-	NPD			-				

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: -

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

