

DIŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1 $\lambda_h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$ **ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ÜRÜN STANDARDI
BOYUTU (cm)
AĞIRLIK
ISIL İLETKENLİK
GAZ GEÇİŞ ALANI
SARFIYAT (Adet/m²)
BACA ÇAPI
BASINÇ DAYANIMI
POZ NO

DIŞ BACA TUĞLASI
30x40 Şömine Baca
SOMBKR
TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
40x30x19
10 kg.
 $\lambda_h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$
816 cm²
5 Adet
24 cm x 34 cm
5 N/mm²
04.016/T13

PERFORMANS BEYANI: 30x40 Şömine Baca

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 400*300*190 mm. (30x40 Şömine Baca)			
ÜRÜN ADI				30x40 Şömine Baca				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE			
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y		
							400	300	190		
				T1	Max	408.0	306.9	195.5	399	299	188
					Min	392.0	293.1	184.5			
				R1	Max	406.0	305.2	194.1			
					Min	396.0	296.5	187.2			
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralelliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	Günlük	≤80			72.0				
	Kav.Del.Yüz.%		-	-							
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	9-11			10				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	11-13			12				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	550-650 (D1)			535				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)			1881				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5			5.42				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS EN 1745	-	0.32			0.32				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm²		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etksiz ortam(F0) ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-				

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlaştırılmış Standart:
TS EN 1771-1+A1:2015
Onaylanmış Kuruluş:
Belge Numarası: -
7- Beyan Edilen Performans: Ürün
Performans Kriterleri sol tarafta yer alan
tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi
beyan edilen performanslar grubuna
sahiptir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu
performans beyanı sadece solda
tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında
yayınlanır.

Performans beyanını firma adına
imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM)
Tarih: 25/09/2024