

DİŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

λh= 0,32 W/(Mk)



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ÜRÜN STANDARDI
BOYUTU (cm)
AĞIRLIK
ISIL İLETKENLİK
GAZ GEÇİŞ ALANI
SARFIYAT (Adet/m²)
BACA ÇAPI
BASINÇ DAYANIMI
POZ NO

DİŞ BACA TUĞLASI
35x35 Şömine Baca
YUSOM
TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
35x35x19
11 kg
λh= 0,32 W/(Mk)
593 cm²
5 Adet
27,5 cm
5 N/mm²
04.016/T11

PERFORMANS BEYANI: 35x35 Şömine Baca

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015			1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 350°350°190 mm. (35x35 Şömine Baca)					
ÜRÜN ADI			35x35 Şömine Baca								
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM			2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim					
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük		U	G	Y	U	G	Y	
					350	350	190				
				TI	Max	357.5	357.5	195.5	345	348	187.5
					Min	342.5	342.5	184.5			
				RI	Max	355.6	355.6	194.1			
					Min	346.3	346.3	187.2			
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralelliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	TS TS	Günlük	≤70			66.2			
	Kav.Del.Yüz.%			-	-						
	İç cidar Kalın.mm			Günlük	10-12			11			
	Dış Cidar Kalın.mm			Günlük	11-13			12			
	Biçim Kontrolü			Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	500-600 (D1)			468				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)			1881				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5			5.40				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)		TS EN 1745	-	0.32			0.32				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm²		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.22				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	FO			FO				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	SO			SO				
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-				

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: -

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

