

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

 $\lambda_h = 0,21 \text{ W/(Mk)}$ 

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

ÜRÜN ADI

ÜRÜN STANDARDI

AĞIRLIK

ISIL İLETKENLİK

YOĞUNLUK

DUVAR KALINLIĞI

BOYUTU (cm)

POZ NO

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA

07W380PTK

TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4

13 kg.

 $\lambda_h = 0,21 \text{ W/(Mk)}$

700 Kg./m³

38 cm

25x38x19

04.016/L07

PERFORMANS BEYANI: 38 Petek İzo

REFERANS

ÜRÜN ADI

KATEGORİ

ÖZELLİKLER

STANDART NO

SIKLIK

BEYAN DEĞERLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI

Boyutlar ve Toleransları :

EN 772-16

Günlük

T1

Max

256.3

387.8

195.5

Min

243.7

372.2

184.5

R1

Max

254.7

385.8

194.1

Min

246.8

376.1

187.2

252

385

191

Düzlükten Sapma mm

TS EN 772-20

Günlük

≤5

2

Düzlemsel paralellliği mm

TS EN 772-16

Günlük

≤5

2

Konfigürasyon

Del.Yüz.%

Kav.Del.Yüz.%

İç cidar Kalın.mm

Dış Cidar Kalın.mm

Biçim Kontrolü

TS EN 772-3

EN 772-9

EN 772-16

TS TS

Günlük

Günlük

Günlük

Günlük

Örnek Numuneye uygun

56.6

7.80

6

8

Normal

Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³

TS EN 772-13

Günlük

700 (D1)

702

Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3

TS EN 772-13

TS EN 772-3

Yılda bir

1800 (D1)

1828

Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²

TS EN 772-1 (Mad.7.2.4)

TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)

Ayda bir

≥ 5

8.5

Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2

TS EN 772-1 (Mad.7.2.4)

TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)

-

-

-

Isıl direnç W/Mk (λ_{10,kuru})

TS 825/Mays 2008

-

0.21

0.21

Su emme %

TS EN 771-1Ek-C

-

NPD

-

Rutubet hareketi

TS EN 772-19

NPD

NPD

-

Yangına Tepki

TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)

-

A1

A1

Su buharı geçirgenliği μ

TS EN 1745 (Çizelge değeri)

-

5/10

5/10

Bağ dayanımı N/mm² μ

TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)

-

0.15

0.15

Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlmi ortam(F1)

TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)

-

F0

F0

Aktif eriyebilir tuz içeriği %

TS EN 772-5

TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)

-

S0

S0

Tehlikeli Maddeler

-

NPD

-

1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 250*380*190 mm,(38 Petek İzo)

2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılar da dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kağıt birim

3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yaptı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarihi: 25/09/2024

