

DİŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$ 

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DİŞ BACA TUĞLASI
ÜRÜN ADI	39 Şönt Baca
ÜRÜN ADI	SONT39
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
BOYUTU (cm)	40x20x19
AĞIRLIK	8 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$
GAZ GEÇİŞ ALANI	434 cm ²
SARFIYAT (Adet/m ²)	5 Adet
BACA ÇAPI	14x14+14x17 cm
BASINÇ DAYANIMI	5 N/mm ²
POZ NO	04.016/T09

PERFORMANS BEYANI: 39 Şönt Baca

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015			1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 390*190*190 mm. (39 Şönt Baca)				
ÜRÜN ADI			39 Şönt Baca			2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM			3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE				
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük		U	G	Y	U	G	Y	
				390	200	190	390	200	189	
			T1	Max	397.9	205.7				195.5
				Min	382.1	194.3				184.5
			R1	Max	395.9	204.2				194.1
				Min	386.1	197.2				187.2
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralelliği mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤70			66.8			
	Kav.Del.Yüz.%		-	-						
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	7-9						
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	8-10						
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³	TS EN 772-13	Günlük	600 - 700 (D1)			545				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 - 1850 (D1)			1881				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5			8.18				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (A _{10,kuru})	TS EN 1745	-	0.32			0.32				
Su emme %	TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği μ	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm² μ	TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)	TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler		-	NPD			-				
										