

DIŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$ 

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DIŞ BACA TUĞLASI
ÜRÜN ADI	46 Şönt Baca
ÜRÜN KODU	SONT46
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
BOYUTU (cm)	46x19x19
AĞIRLIK	9 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$
GAZ GEÇİŞ ALANI	532 cm ²
SARFIYAT (Adet/m ²)	5 Adet
BACA ÇAPI	14x14+14x24 cm
BASINÇ DAYANIMI	5 N/mm ²
POZ NO	04.016/T10

PERFORMANS BEYANI: 46 Şönt Baca

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 460*190*190 mm. (46 Şönt Baca)									
ÜRÜN ADI				46 Şönt Baca				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim									
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE									
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI										
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük	T1	Max	468.6	195.5	195.5	457	195	186							
				Min	451.4	184.5	184.5										
			R1	Max	466.4	194.1	194.1										
				Min	455.7	187.2	187.2										
			Düzlükten Sapma mm				TS EN 772-20				Günlük						
			Düzlemsel paralellliği mm				TS EN 772-16				Günlük						
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 EN 772-16	TS	Günlük				66.0									
	Kav.Del.Yüz.%			-				-									
	İç cidar Kalın.mm			Günlük				8									
	Dış Cidar Kalın.mm			Günlük				9									
	Biçim Kontrolü			Günlük				Normal									
Brüt kuru birim hacim Kütleli Kg/m³		TS EN 772-13		Günlük		500-600 (D1)		521									
Net kuru birim hacim Kütleli Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3		Yılda bir		1750-1850 (D1)		1881									
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)		Ayda bir		≥ 5		4.89									
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)		-		-		-									
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS EN 1745		-		0.32		0.32									
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C		-		NPD		-									
Rutubet hareketi		TS EN 772-19		NPD		NPD		-									
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)		-		A1		A1									
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)		-		5/10		5/10									
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)		-		0.15		0.22									
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6		-		FO		FO									
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)		-		SO		SO									
Tehlikeli Maddeler		-		-		NPD		-									

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: -

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gökhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

