

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1 $\lambda h = 0,24 \text{ W/(Mk)}$ **ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

ÜRÜN ADI

ÜRÜN KODU

ÜRÜN STANDARDI

AĞIRLIK

ISIL İLETKENLİK

YOĞUNLUK

DUVAR KALINLIĞI

BOYUTU (cm)

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA

Briket Yığma

BY190

TS EN 771-1 KAT-II , SIS 4

6,5 kg.

 $\lambda h = 0,24 \text{ W/(Mk)}$ 700 Kg./m³

19 cm - 29 cm

29x19x19

PERFORMANS BEYANI: Briket Yığma

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 290*190*190 mm. (Briket Yığma)		
ÜRÜN ADI			Briket Yığma				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim		
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE		
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI		
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				287	187	187
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2		
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2		
Konfigürasyon	Del.Yüz.%		Günlük	≤60					
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	12-15			13.45		
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	6-8			7		
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	8-10			9		
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal		
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)			647		
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1828		
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			6.5		
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-		
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS 825/Mayıs 2008	-	0.24			0.24		
Su emme %		TS EN 771-1EK-C	-	NPD			-		
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-		
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1		
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10		
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15		
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlmlı ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0		
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0		
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-		

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015
Onaylanmış Kuruluş: TSE
Belge Numarası: 007095-TSE-02/06

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024



Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gökhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024