



KUDRET TUĞLA San. ve Tic. A.Ş.

Ankara-Izmir Yolu Uzeri 45400 Turgutlu/MANISA-TURKIYE

Tel: + 90 236 3122083 bilgi@kudret.com

08

TS EN 771-1:2011+A1:2015

19 Termal Tuğla, Kategori II , P BİRİM , 190*190*125 mm kil kagir birim

Ölçüler: Uzunluk 190mm x Genişlik 190 mm x Yükseklik 125 mm

Tolerans kategorisi : T 1

Ölçü Tolerans Değeri : R 1

Düzlükten sapma: 5mm.

Düzlemsel Paralellik: 5mm.

Konfigurasyon : resimde görüldüğü gibidir.

Basınç Dayanımı : Ortalama : 1,5 N/mm² (⊥ Oturma yüzü) ,

Brüt Birim Hacim Kütlesi : 650 kg/m³ (D1)

Boyut Kararlılığı : Nem Hareketi : NPD

Bağ Dayanımı : 0.15 N/mm²

Aktif eriyebilir tuz içeriği : S0

Yangına Dayanım : Avrupa Sınıfı A1

Su emme : Açık şekilde bırakılmamalı

Su buharı geçirgenlik katsayısı : μ 5/10

Eşdeğer ısı iletkenlik :Tuğla+ EPS(16 dns-18 dns) 0.10 W/mK)

Donma çözünmeye dayanıklılık: F0

Performans Beyanı No: 10

PDDD Sistem: Sistem 4