



KUDRET TUĞLA San. ve Tic. A.Ş.

Ankara-Izmir Yolu Uzeri 45400 Turgutlu/MANISA-TURKIYE

Tel: + 90 236 3122083 bilgi@kudret.com

08

TS EN 771-1:2011+A1:2015

10x20x30 Tuğla, Kategori II , P Birim , 300*100*200 mm kil kagir birim

Ölçüler: Uzunluk 300mm x Genişlik 100 mm x Yükseklik 200 mm

Tolerans kategorisi : T 1

Ölçü Tolerans Değeri : R 1

Düzlükten sapma: 5mm.

Düzlemsel Paralellik: 5mm.

Konfigurasyon : resimde görüldüğü gibidir.

Basınç Dayanımı : Ortalama : 2,5 N/mm² (⊥ Oturma yüzü) ,

2,5 N/mm² (⊥ Yanak). Kategori II

Hacim Ağırlığı : 600 kg/m³ (D1)

Boyut Kararlılığı : Nem Hareketi : NPD

Bağ Dayanımı : 0.15 N/mm²

Aktif eriyebilir tuz içeriği : S0

Yangına Dayanım : Avrupa Sınıfı A1

Su emme : Açık şekilde bırakılmamalı

Su buharı geçirgenlik katsayısı : μ 5/10

Isıl İletkenlik Hesap Değeri : 0.33 W/mK (λ 10.kuru)

Donma çözünmeye dayanıklılık: F0

Performans Beyanı No: 05

PDDD Sistem: Sistem 4