



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

SEB

Performans Beyanı No: 02

YATAY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda_h = 0,16 \text{ W/(Mk)}$

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

YATAY DELİKLİ TUĞLA

ÜRÜN ADI

8,5 Tuğla

ÜRÜN KODU

SEB

ÜRÜN STANDARDI

TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4 ,P

AĞIRLIK

2 kg.

ISIL İLETKENLİK

$\lambda_h = 0,16 \text{ W/(Mk)}$

YOĞUNLUK

650 Kg./m³

DUVAR KALINLIĞI

8,5 cm-19 cm

BOYUTU (cm)

19x8,5x19

POZ NO

04.016/C01



PERFORMANS BEYANI: 8,5 Tuğla

REFERANS					TS EN 771-1:2011+A1:2015					1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Yatay Delikli Tuğlalar Kategorii II, S-4, P BİRİM 190*85*190 mm.(8,5 Tuğla)				
ÜRÜN ADI					8,5 Tuğla					2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
KATEGORİ					KATEGORİ II , P BİRİM					3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmit Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE				
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI						
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük			U	G	Y	U	G	Y			
						190	85	190						
				T1	Max	195.5	88.7	195.5	188	83.5	188			
					Min	184.5	81.3	184.5						
				R1	Max	194.1	87.8	194.1	188	83.5	188			
					Min	187.2	83.2	187.2						
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5				2						
Düzlemsel paralelligi mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5				2						
Konfigürasyon		TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	TS TS	Günlük	≤70				65.6					
				-	-				-					
				Günlük	5-6				5					
				Günlük	5-7				6					
				Günlük	Örnek Numuneye uygun				Normal					
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)				640						
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)				1800						
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.5) TS EN 771-1 (Met. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 2				2.99						
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.5) TS EN 771-1 (Met. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 2				3.75						
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)		CPC-UTO-22/305	-	0.16				0.16						
Su emme %		TS EN 771-1B-C	-	NPD				-						
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD				-						
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1						
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10						
Bağ dayanımı N/mm²		TS EN 998-2B-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.15						
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	F0				F0						
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0				S0						
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD				-						

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015


Onaylanmış Kuruluş: TSE

Belge Numarası: 007095-TSE-02/06

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GÖRÇİZ (UGM) Tarihi: 25/09/2024



Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarihi: 25/09/2024