



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

Λh= 0,26 W/(Mk)

DY135

Performans Beyanı No: 23



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	Kudret Dekoratif Yığma
ÜRÜN KODU	DY135
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
AĞIRLIK	6 kg.
ISIL İLETKENLİK	Λh= 0,26 W/(Mk)
YOĞUNLUK	800 Kg./m3
DUVAR KALINLIĞI	19 cm
BOYUTU (cm)	29x19x13,5
POZ NO	04.016/N04

PERFORMANS BEYANI: Kudret Dekoratif Yığma

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategorisi II, S-4, U BİRİM 290*190*135 mm. (Kudret Dekoratif Yığma)			
ÜRÜN ADI				Kudret Dekoratif Yığma				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
KATEGORİ				KATEGORİ II , U BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE			
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÖRNEK ÖLÇÜM SONUÇLARI					
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük		U	G	Y	U	G	Y		
				290	190	135					
			T1	Max	296.8	195.5	139.6				
				Min	283.2	184.5	130.4				
			R1	Max	300.2	198.3	142.0				
				Min	283.2	184.5	130.4	290	185	131	
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5			2					
Düzlemsel paralellliği mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5			2					
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	Günlük	≤60			48.4					
	Kav.Del.Yüz.%	Günlük	12-15			12.4					
	İç cidar Kalın.mm	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	6-8			7					
	Dış Cidar Kalın.mm	Günlük	8-10			9					
	Biçim Kontrolü	Günlük	Örnek Numune uygun			Normal					
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³	TS EN 772-13	Günlük	900 (D1)			#DEĞER!					
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1779					
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.3.4)	Ayda bir	≥ 5			10.5					
Isıl direnç W/Mk (Λ 10,kuru)	TS 825/Mayıs 2008	-	0.26			0.26					
Su emme %	TS EN 771-1Ek-C	Yılda bir	≤16			12.4					
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	-	NPD			-					
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.3.11)	-	A1			A1					
Su buharı geçirgenliği μ	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10					
Bağ dayanımı N/mm² μ	TS EN 998-2EK-C (Sabit değeri)	-	0.15			0.15					
Donma çözülme karşı dayanıklılık Etkisiz ortam (F0) Ilımlı ortam (F1)	TS EN 771-1 (Mad.5.3.6)	-	F1			F1					
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.3.9)	Yılda bir	S1			S1					
Tehlikeli Maddeler		-	NPD			-					

6- Uyumlaştırılmış Standart:

TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş:

Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024